

Barra saldante	700 mm.
Dimensione passaggio Tunnel	600 x 400 mm
Larghezza massima della bobina film	680 mm
Altezza massima del prodotto	380 mm.
Larghezza massima del prodotto	in relazione alla sua altezza
Lunghezza camera Tunnel	1500 mm.
Altezza piano di lavoro	850 > 1200 mm.
Produzione	10/12 fardelli/minuto
Alimentazione elettrica	400 Volt 3Ph.+N+T-50/60 Hz. (Standard)
Potenza elettrica installata	21 Kw
Alimentazione pneumatica	6 Bar


Schweißrahmen	700 mm.
Tunneldurchgangseröffnung	600 x 400 mm
Max. Spulenbreite	680 mm
Max. Verpackunshöhe	380 mm.
Max. Verpackungsbreite	gemäß der Höhe
Lang der Tunnelkamera	1500 mm.
Arbeitstischhöhe	850 > 1200 mm.
Max. Leistung pro Minute	10/12 Bündel pro Minute
Elektrische Stromversorgung	400 Volt 3Ph.+N+T-50/60 Hz. (Standard)
Installierte Spannung	21 Kw
Pneumatische Versorgung	6 Bar

Sealing bar	700 mm.
Machine tunne opening	600 x 400 mm
Max reel width	680 mm
Max. parcel height	380 mm.
Max. parcel width	according to its height
Tunnel chamber length	1500 mm.
Bed working height	850 > 1200 mm.
Maximum output per minute	10/12 bundles pm
Power supply	400 Volt 3Ph.+N+T-50/60 Hz. (Standard)
Electrical installed power	21 Kw
Pneumatic feeding	6 Bar

Barra soldante	700 mm.
Dimensión de la entrada del túnel	600 x 400 mm
Anchura máxima de la bobina	680 mm
Maxima altura del paquete	380 mm.
Maxima anchura del paquete	en relacion a su altura
Anchura de la cámara del túnel	1500 mm.
Altura del plano de rodillos	850 > 1200 mm.
Producción máx por minuto	10/12 paquetes por minuto
Alimentación eléctrica	400 Volt 3Ph.+N+T-50/60 Hz. (Standard)
Potencia eléctrica instalada	21 Kw
Alimentación neumática	6 Bar

Barre de soudure	700 mm.
Ouverture passage tunnel	600 x 400 mm
Largeur maxi bobine	680 mm
Hauteur maxi confection	380 mm.
Largeur max. du produit	selon son hauteur
Largeur chambre tunnel	1500 mm.
Hauteur plan travail	850 > 1200 mm.
Production maxi. au 1"	10/12 fardeaux par minute
Alimentation électrique	400 Volt 3Ph.+N+T-50/60 Hz. (Standard)
Puissance électrique installée	21 Kw
Alimentation pneumatique	6 Bar

Dimensioni macchina:
Machine dimensions:
Dimension de la machine:
Maschinenabmessungen:
Dimensiones de la máquina:



www.siat-linkx.com



AFFARDELLATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC WRAPPING MACHINE
MACHINE À FARDEAUX AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE BÜNDELANLAGE
ENFARDADORA AUTOMÁTICA



CHAMPION 4/L



- Gruppo di raffreddamento fardelli per ridurre i tempi di movimentazione della confezione. Gruppo rulli pressatori film per facilitare l'autocollaggio del film in eccedenza sui fianchi della confezione.
- Cooling unit for bundles, to reduce package handling time. Pinch rollers for film excess self-sticking on the side of the bundle.
- Groupe de refroidissement paquets pour réduire les temps de traitement de la confection. Groupe rouleaux presseurs pellicule pour faciliter l'autocollage de la pellicule excédante sur les flancs de la confection.
- Bündelkühlaggregat um die Selbstklebung des an den Seiten überschüssigen Films zu erleichtern. Filmpressrollenaggregat um die Selbstklebung des an den Seiten überschüssigen Films zu erleichtern.
- Grupo de refrigeración fardeleros para reducir los tiempos de manejo de la confection. Grupo rodillos de presión película para facilitar el autopegamto de la película en excendencia sobre los costados de la confection.



- Premipacco meccanico autodimensionante per bloccare i prodotti leggeri e con poca stabilità durante la fase di saldatura.
- Mechanical self-dimensioning package-press device able to keep tight light and unstable products during the sealing cycle.
- Presse-paquet mécanique autodimensionnant pour bloquer les produits légers et avec peu de stabilité pendant la phase de soudage.
- Mechanische selbstdimensionierende Paketeinstoßvorrichtung zum Festhalten von leichten Produkten bzw. mit weniger Stabilität während der Schweißungsphase.
- Apreta-paquete mecánico autodimensionante para mantener bloqueados los productos.



- Pannello di controllo Elettromeccanico di facile uso
- Easy use electro mechanic control board
- Panneau de commande électromécanique d'usage facile
- Einfacher Gebrauch elektro-mechanische Schalttafel
- Panel de control electromecánico de fácil uso



- Dispositivo di sbobinamento automatico bobina film inferiore su carrello estraibile per facilitare la sostituzione e il caricamento della bobina film.
- Lower film reel automatic unwinding device on extractable carriage designed to make film reel loading easier.
- Dispositif de déroulement automatique bobine pellicule inférieure sur chariot extractible pour faciliter le chargement de la nouvelle bobine.
- Automatische AbwicklungsVorrichtung der unteren Filmrolle auf herausnehmbarem Fahrgestell zur Erleichterung der Ladung der neuen Rollen.
- Dispositivo de desarmollamiento automático bobina película inferior sobre carrito extraíble para facilitar la carga de la nueva bobina.

